



單位 INCH

Nominal Size or Basic Screw Diameter		2	3	4	5	6	8	10	12	1/4	5/16	
		0.0860	0.0990	0.1120	0.1250	0.1380	0.1640	0.1900	0.2160	0.2500	0.3125	
dk	Head Diameter	Max	0.194	0.226	0.257	0.289	0.321	0.384	0.448	0.511	0.573	0.698
		Min	0.180	0.211	0.241	0.272	0.303	0.364	0.425	0.487	0.546	0.666
k	Head Height	Max	0.053	0.061	0.069	0.078	0.086	0.102	0.118	0.134	0.150	0.183
		Min	0.044	0.051	0.059	0.066	0.074	0.088	0.103	0.118	0.133	0.162
m	Recess Diameter	Max	0.104	0.110	0.112	0.128	0.158	0.173	0.188	0.248	0.263	0.352
		Min	0.091	0.097	0.099	0.115	0.145	0.160	0.175	0.235	0.250	0.339
t	Recess Depth	Max	0.059	0.066	0.069	0.085	0.084	0.099	0.115	0.128	0.143	0.193
		Min	0.041	0.049	0.051	0.067	0.059	0.074	0.090	0.103	0.118	0.168
n	Recess Width	Min	0.018	0.018	0.018	0.019	0.027	0.029	0.030	0.032	0.033	0.059
Driver Size			1	1	1	1	2	2	2	3	3	4
Recess Penetration Gaging Depth	Max	0.052	0.059	0.062	0.078	0.073	0.088	0.104	0.111	0.126	0.173	
	Min	0.034	0.042	0.044	0.060	0.048	0.063	0.079	0.086	0.101	0.148	

附註：

1. 參考 IFI ANSI/ASME B18.6.3
2. 平華司、外齒華司請參閱 IFI ANSI/ASME B18.13